



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SINTÉTICA GRIS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

ENVASE:	520 c.c. en aerosol.
CONTENIDO:	400 ml
RENDIMIENTO:	De 1,8 m2 a 2 m2 según superficie.
DENSIDAD:	De 1,37 gr/ml $\pm$ 0,02.
VISCOSIDAD:	34" $\pm$ 2 CF2 a 20° C.
SÓLIDOS EN %:	57 $\pm$ 2.
LIGANTE:	Alquídico.
SOLUBILIDAD:	Soluble en Hidrocarburos y cetonas.
SECADO:	Al tacto: 25'-35' Minutos. Total: 3 horas. Repintado: Mínimo 12 horas.
PRESIÓN:	3,4 bar a 20° C.
PROPELENTE:	Dimetileter.

*COV <840 gr/lt. según R.D. 227/2006

APLICACIONES: Superficies metálicas: maquinaria, estructuras, rejas, etc.

SUPERFICIES NUEVAS: La superficie debe estar exenta de óxido y perfectamente limpia.

SUPERFICIES VIEJAS: Sobre pinturas en buen estado lijar y eliminar el polvo. Si están en mal estado eliminarlas totalmente y proceder como superficies no pintadas.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es · <http://www.felton.es>
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032

INSTRUCCIONES DE USO: Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.

Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50º C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es · <http://www.felton.es>
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032