



## ACEITE DE LINAZA NAZZA

### DESCRIPCIÓN:

Aceite de linaza cocido con secantes, adecuado principalmente para proteger, embellecer, nutrir y conservar todo tipo de maderas.

### USOS:

- Rápido secado.
- Bajo olor afrutado característico.
- Aplicación rápida y sin complicaciones.
- Adecuado para nutrir y proteger todo tipo de maderas.
- Puede utilizarse sobre superficies pétreas absorbentes.
- Proporciona un acabado incoloro a la vez que resalta el aspecto natural de la madera.

### ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

<b>Aspecto</b>	Líquido
<b>Color / Acabado</b>	Ámbar / Satinado
<b>Olor</b>	Suave olor característico
<b>Peso específico a 25°C</b>	0.85 Kg/L
<b>Rendimiento</b>	10-14 m <sup>2</sup> /L
<b>Seco al tacto</b>	5 horas
<b>Seco total</b>	24 horas
<b>Curado completo</b>	7 días mínimo.

\*Las especificaciones técnicas pueden variar según el color, soporte, o condiciones ambientales.

### APLICACIONES:

- Tratamiento protector que nutre y ayuda a regenerar todo tipo de maderas.
- Puede ser empleado como sellador y embellecedor de soportes pétreos como ladrillos de cara vista, piedras naturales, cerámicas porosas, etc...
- Adecuado para su aplicación en mobiliario o estructuras de madera tanto interiores como exteriores

### PRECAUCIONES:

Aplicar a temperaturas entre 5 y 35°C y humedad relativa inferior al 80%. Las temperaturas de la pintura y la superficie deben estar dentro de estos límites. No aplicar en caso de previsión de lluvia, con alta humedad, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

### MODO DE EMPLEO:

- La superficie de la madera, debe estar seca, limpia y libre de cualquier tipo de material o restos de pintura antiguos como esmaltes o barnices para facilitar la correcta penetración y adherencia del producto.
- En caso de que la madera presente pintura antigua o suciedad, lijar la superficie en el sentido de la fibra hasta conseguir dejar la madera en su estado natural.
- Producto listo al uso, en caso de ser necesario, diluir con aguarrás no más de un 5 %.
- Aplicar dos o tres manos de aceite de linaza en la dirección del veteado de la madera hasta saturar el poro.
- Respetar un intervalo de repintado de entre 12 y 24 horas.
- Opcionalmente, puede lijarse la superficie entre capas para mejorar el acabado.

### ALMACENAMIENTO:

Los envases deberán guardarse herméticamente cerrados en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición. El producto debe permanecer en sus envases originales y en lugar seguro. Mantener los envases cerrados, alejados de los niños. Almacenar a una temperatura de entre 5 y 25 °C por no más de dos años.



## ACEITE DE LINAZA NAZZA

---

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.