

ROLLO VELOPROPYL 30GR 50M

DESCRIPCIÓN:

Velo no tejido de polipropileno unido por un proceso de agujeteado, formado por infinitos filamentos de polipropileno termalmente consolidados. Aplicado junto a membranas impermeabilizantes aporta mayor resistencia mecánica y a la fisuración.

USOS:

Como refuerzo en impermeabilizaciones de:

- Terrazas
- Cubiertas
- Balcones
- Patios interiores
- Puntos de encuentros
- Desagües
- Medias cañas

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Material	Infinitos filamentos de polipropileno termalmente consolidados
Ancho	100 cm.
Longitud	50 m.
Peso	30 gr. / m ²
Resistencia a la ruptura	Urdimbre: 70 N/5 cm Trama: 36 N/5 cm
Elongación a la ruptura	Urdimbre: 87 % Trama: 83 %

PRESENTACIÓN:

Rollos de 1 x 50 metros.

Modo de empleo:

Extender sobre la primera mano de impermeabilizante líquido recientemente aplicada. Presionar con el rodillo hasta impregnar por completo el velo.

La aplicación se puede realizar húmedo sobre húmedo.

Una vez seco, terminar de sellar la impermeabilización con más impermeabilizante.

Nota: Los impermeabilizantes muy viscosos o con pot life muy avanzado, pueden arrugar el velo y despegarlo.

ALMACENAMIENTO:

Los rollos deben almacenarse en su embalaje original, en un lugar seco y protegido del sol a una temperatura de entre -10 °C y 50 °C y con una humedad relativa entre 35% y 65%.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad. NAZZA no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.