

EXTRESOL BARNIZINC

DESCRIPCIÓN:

Disolvente especialmente concebido para regular la viscosidad y limpiar herramientas de pinturas de pinturas inorgánicas con contenido metálico.

USOS:

- Como diluyente en pinturas inorgánica con contenido metálico.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad o mejora de la brochabilidad en pinturas inorgánicas con contenido metálico.
- Como disolvente de limpieza para los productos anteriormente descritos.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto físico: Líquido incoloro

Peso específico: 0.895 gr/cm³

Temperatura Inflamación: 28 °C

ALMACENAMIENTO:

Almacenamiento en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C. Almacenar en almacenes ventilados al abrigo de altas y bajas temperaturas. Evitar la exposición de los envases a altas temperaturas.

PRESENTACIÓN:

Se presenta en envase de plástico de 5 y 25 L.

MODO DE EMPLEO:

Añadir a la pintura anticorrosiva inorgánica la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola).

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.