



Industrias Químicas Tamar, S.L.
C.I.F.: B97008502
Polígono Industrial El Bobalar, Parcela 5.
46590 Estivella (Valencia)
Tel. 96 262 91 17 · Fax. 96 262 88 04
www.quimicastamar.es

Ficha Técnica

Fecha revisión: 04/07/2011

Producto: **Floculante Líquido**

1. Descripción física

Agrupar las partículas coloidales en suspensión facilitando su posterior eliminación en el filtrado. Esto provoca que el agua de la piscina tenga un aspecto más transparente y cristalino.

2. Ingredientes principales

Policloruro de aluminio 15%.

3. Características fisicoquímicas

VALORES TÍPICOS

pH en solución al 1% (v/v): 3.9 ± 0.5

Densidad a 25°C (g/cc): 1.36 ± 0.02

4. Presentaciones comerciales

Jerricán de plástico 2 L, 5 L y 20 L.

5. Instrucciones de uso

Tratamiento de choque:

Con el equipo de filtración en marcha, añadir 20 ml/m³ de agua. Disolver en agua y repartir esta solución sobre la superficie de la piscina. Transcurridas 1-2 horas parar el equipo de filtración. Dejar actuar el producto durante 6-8 horas y pasar el limpiafondos.

Tratamiento de mantenimiento:

Semanalmente, añadir 10 ml/m³ de agua.

No usar este producto en instalaciones con filtro de Diatomeas.

6. Condiciones de almacenamiento y manipulación

Almacenar en los envases de origen cerrados o depósitos homologados (si se disponen), evitando temperaturas extremas. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel.: 91 562 04 20 (Para mayor información, véase la Ficha de Datos de Seguridad).

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto. PRODUCTO

HOMOLOGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO CON EL N° 08-70-3738.