



ACEITE PARA TECA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Se trata de un aceite protector-renovador para madera de teca y maderas tropicales en general. Apto tanto para uso exterior como interior tanto para muebles, suelos y estructuras de madera no barnizadas. Mejora el aspecto, cuidado y embellecimiento de las mismas.

PROPIEDADES:

- Alta penetración.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- No cuarteo, se despegar ni fisurar al ser aplicado sobre maderas sometidas a climas cálidos, ambientes marinos y exposiciones solares permanentes.
- Mantiene el aspecto natural de la madera, aportando los aceites naturales de la misma que se van perdiendo con el paso del tiempo.
- Protege de la acción del agua salada al impedir su penetración.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color / Acabado: Incoloro
Materia activa: 100 %
Peso específico: 0,860 + 0.050 gr/cc
COV: < 1 gr. / litro

DATOS DE APLICACIÓN:

Rendimiento Teórico:
12-18 m² / litro (según porosidad soporte).
Sistema aplicación: Brocha, rodillo o paño suave
Dilución: No diluir

MODO DE EMPLEO:

Agitar el envase antes de su uso y no diluir para su correcta aplicación. Aplicar una capa utilizando brocha o rodillo, dejar actuar 30 minutos y retirar todo el exceso de producto con un trapo, también se puede aplicar humectando éste mismo en el aceite y pasándolo por toda la superficie. No se debe aplicar sobre maderas que estén barnizadas a poro cerrado.

SUPERFICIE:

Para el cuidado y mantenimiento de maderas principalmente de exterior, maderas de teca, exóticas y tropicales, una aplicación de una capa cada 2 años es suficiente.

Apto para la protección de maderas inmersas en agua o sometidas a salpicaduras, suelos de madera, cubiertas de barcos y accesorios.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados. Almacenar a temperaturas entre 2 y 35 °C y por un periodo de no más de dos años.

SALUD Y SEGURIDAD:

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.